

Catálogo Técnico

Citronix

CI 5300



SUMÁRIO

Especificações Técnicas	3
Manutenção	4
Manutenção preventiva	4
Garantia	5
Uso de produtos controlados	6
Descarte técnico	7
Apelo ambiental	8

Datadora (tipo)	Ink Jet - Impressão sem contato
Tela	Touch-screen 10.1"; 1024x600; resistente a químicos; vidro temperado de alta resistência
Memória de Mensagens	Aproximadamente 1000 mensagens
Gabinete	Inox - IP55
Impressão	Até 4 linhas - 25 pontos (1,5 a 12mm); Imprime textos, gráficos, códigos de barras e caracteres especiais; Drag/drop (liberdade na movimentação da informação)
Comunicação	RS232/485; Ethernet (p/ visualização)
Temperatura	5°C a 45°C
Especificações Elétricas	Full Range, 50/60Hz
Velocidade	Até 9,8m/s
Funções Especiais	Cálculo de Turno; Data Automática; Validade; Lote; Impressão Contínua; Pixel Plus: 2 tamanhos de gota; Alerta de Serviços; Diagnóstico Automático; Backup e Restore; Download de Logotipos ou opção de criá-los na própria máquina; Níveis de acesso definidos por senha
Rendimento de Tinta	Aproximadamente 109 milhões de caracteres/litro (matriz 7x5)
Manutenção Preventiva	8 mil horas ou 18 meses
Tamanho de Gota	Normal (60µ); Macro (75 µ)
Inputs	2 sensores; Encoder; 8 programáveis
Outputs	3 alarmes programáveis; 1 Relé

Manutenção

Somos especializados no atendimento de sistemas de Codificação oferecendo a Assistência Técnica em território nacional disponibilizando técnicos treinados para atendimento em campo, atendimento telefônico e em seu laboratório de manutenção.

Manutenção preventiva:

O equipamento CI5300 possui cronograma de Manutenção Preventiva a cada 8.000 (oito mil) horas ou 18 (dezoito) meses, com a troca do filtro central e verificações.

O Filtro Central é uma unidade que substitui o kit de filtros e possibilita a troca em apenas alguns segundos (de 15 a 30 segundos) – sem a necessidade de técnico especializado – podendo ser realizado pelo próprio operador, deixando rapidamente o equipamento liberado para produção.

Garantia

Disponibilizamos a garantia **BALCÃO** de 01 (um) ano do equipamento.

A garantia não será mantida caso ocorram problemas ocasionados por:

- Utilização de insumos, peças e/ou acessórios não originais Salazar Componentes;
- Instalação elétrica em desconformidade com o especificado nesta proposta;
- Desgaste natural ou peças danificadas por mau uso, negligência, imperícia ou imprudência;
- Falta da Manutenção Preventiva convencionada neste documento;

Observação: o KIT FILTRO é considerado material de consumo, portanto não está compreendido na garantia coberta por este documento.

Os requisitos básicos para a instalação e implantação do sistema são:

- Rede elétrica com aterramento efetivo 220V, com resistência $\leq 0,6$ Ohm, com protetor de surto e neutro aterrado;
- Energia compatível com as especificações técnicas do equipamento;
- Nobreak 600VA (pode ser adquirido no ato desta proposta com a Salazar).

Uso de Produtos Controlados

Conforme disposto em Legislação Federal nº 10.357, de 27 de Dezembro de 2001, regulamentada pelo Decreto Federal nº 4.262, de 10 de Junho de 2002 e Portaria do Ministério da Justiça nº 1274, de 26 de Agosto de 2003, a fabricação, produção, transformação, embalagem, armazenamento, compra e venda de produtos químicos listados nas normas citadas (inclusive a Metil Etil Cetona – MEK, utilizados nas tintas e solventes para uso em ink jets) estão sujeitos ao controle e fiscalização dos órgãos Federais e Estaduais, incluindo a Polícia Federal, que estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos químicos que, direta ou indiretamente, possam ser destinados à elaboração de substâncias entorpecentes ou psicotrópicas, ou que determinem dependência física ou psíquica. De acordo com as normas acima descritas, as empresas que utilizarem os produtos deverão previamente obter as devidas licenças da Polícia Federal, salvo no caso de ser utilizado o referido produto, quando em estado puro ou com grau técnico de pureza no limite de dois litros por mês.

Descarte Técnico de Produtos Químicos


Conforme disposto em Legislação Federal vigente, o descarte de produtos químicos perigosos deve seguir rigorosas orientações dispostas na Ficha de Dados de Segurança - FDS (Antiga FISPQ). O descarte deve ocorrer por meio de Nota Fiscal própria. Os insumos fabricados e comercializados pelas empresas do Grupo Salazar devem ser encaminhados à sede do grupo para o correto descarte. As despesas de transporte ocorrem por conta do Cliente.


APELO AMBIENTAL


Nós do Grupo Salazar nos preocupamos com o Meio ambiente e com o descarte correto dos insumos produzidos e vendidos por nós. Devemos lembrar que fazendo esse descarte de forma correta e consciente, cumprimos a missão de não contaminar solo e água e assim mantemos a preservação







 @salazarcomponetes

 +55 (11) 4976 - 2682

 Salazar sistemas de codificação

 +55 (11) 96186-6474

 www.salazarcomponentes.com.br

 +55 (11) 97424-6716

#vemsersalazar