Citronix

CI 5300

Especificações Técnicas

Datadora (tipo)	Ink Jet – Impressão sem contato
Tela	Touch-screen 10.1"; 1024x600; resistente a químicos; vidro temperado de alta resistência
Memória de Mensagens	Aproximadamente 1000 mensagens
Gabinete	Inox – IP55
Impressão	Até 4 linhas – 25 pontos (1,5 a 12mm); Imprime textos, gráficos, códigos de barras e caracteres especiais; Drag/drop (liberdade na movimentação da informação)
Comunicação	RS232/485; Ethernet (p/ visualização)
Temperatura	5°C a 45°C
Especificações Elétricas	Full Range, 50/60Hz
Velocidade	Até 9,8m/s
Funções Especiais	Cálculo de Turno; Data Automática; Validade; Lote; Impressão Contínua; Pixel Plus: 2 tamanhos de gota; Alerta de Serviços; Diagnóstico Automático; Backup e Restore; Download de Logotipos ou opção de criálos na própria máquina; Níveis de acesso definidos por senha
Rendimento de Tinta	Aproximadamente 109 milhões de caracteres/litro (matriz 7x5)
Manutenção Preventiva	8 mil horas ou 18 meses
Tamanho de Gota	Normal (60µ); Macro (75 µ)
Inputs	2 sensores; Encoder; 8 programáveis
Outputs	3 alarmes programáveis; 1 Relé

Exemplos de Aplicações

A CI 5300 pode fazer até 4 linhas de impressão, armazenar até 1000 mensagens. Pode imprimir textos, dados variáveis como data, validade, hora, turnos, contadores. Contêm códigos barra 1 D e 2 D e logotipos.

Rua Constança, 149 - Santo André - SP
(11) 4976 - 2682
www.salazarcomponentes.com.br